

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Автомобиль</b>       | <b>ISUZU</b>         |
| <b>Марка автомобиля</b> | <b>YAD5047JGKJX6</b> |
| Надстройка              | АвтоГидроПодъемник   |
| Модель шасси            | JXW1040CDJ2          |
| Год изготовления        | 2024                 |
| Цена, с НДС             | 6 366 000            |
| Срок поставки           | в наличии            |
| Место поставки          | Москва               |
| Финансирование          | покупка/лизинг       |
| Телефон                 | 8-495-161-69-99      |



|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Транспортное средство</b> | <b>Основные технические параметры</b> |
| Общая масса (кг)             | 6 200                                 |
| Размер автомобиля, мм        | 6060x2130x3000                        |
| модель двигателя             | JE493ZLQ6K                            |
| Коробка передач              | 5MT1280ND                             |
| Мощность (л/с)               | 126                                   |
| Оснащение кабины             | Кондиционер                           |
| Колесная база (мм)           | 3 360                                 |
| Характеристики шин           | 7.00R16LT 8PR                         |
| Количество человек в кабине  | 3                                     |
| Колесная формула             | 4x2                                   |
| Экологический класс          | VI                                    |

**Комплектация:** домкрат, огнетушитель, набор инструментов, пульт управления для вышки, зарядное устройство для пульта, светоотражающий жилет, запасное колесо

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подъемная система</b>                   |                                                                            |
| Максимальная рабочая высота, м             | 30,5                                                                       |
| Нагрузка рабочей платформы, кг             | 200                                                                        |
| Размер платформы, мм                       | 1800x700x1200                                                              |
| Телескопическая конструкция стрелы         | Масляный цилиндр и трос                                                    |
| Подъемный цилиндр                          | 2                                                                          |
| Рабочий диапазон на максимальной высоте, м | 5                                                                          |
| Угол поворота стрелы                       | 360°                                                                       |
| Способы управления стрелой                 | Пульт дистанционного управления, электронное управление, ручное управление |

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Количество секций стрелы, шт               | 7                               |
| Форма стрелы                               | 18-ти сторонняя                 |
| Система безопасности                       | автоматический аварийный режим  |
| Система выравнивания                       | Автоматическая гидростатическая |
| Размах выносных опор, мм (прод/поперечный) | 5800/5800                       |

