

Автомобиль	ISUZU KV100
Надстройка	АвтоГидроПодъемник
Модель шасси	QL1073BUHACU
Год изготовления	2025
Цена, с НДС	6 100 000
Срок поставки	45 дней
Место поставки	по запросу
Финансирование	покупка/лизинг
Тел.	8-495-161-69-99



Транспортное средство	Основные технические параметры
Общая масса (кг)	8 300
Размер автомобиля, мм	7895x2340x3330
модель двигателя	4HK1-TCG61
Коробка передач	5-ступенчатая ISUZU
Мощность (л/с)	139
Оснащение кабины	Кондиционер
Колесная база (мм)	3 360
Характеристики шин	235/75R17.5
Количество человек в кабине	3
Экологический класс	VI

Комплектация: домкрат, огнетушитель, набор инструментов, пульт управления для вышки, зарядное устройство для пульта, светоотражающий жилет, запасное колесо

Подъемная система	
Максимальная рабочая высота, м	36
Нагрузка рабочей платформы, кг	200
Размер платформы, мм	1800x700x1200
Телескопическая конструкция стрелы	Масляный цилиндр и трос

Подъемный цилиндр	2
Рабочий диапазон на максимальной высоте, м	5
Угол поворота стрелы	360°
Способы управления стрелой	Пульт дистанционного управления, электронное управление, ручное управление
Количество граней	7
Система безопасности	автоматический аварийный режим
Система выравнивания	Автоматическая гидростатическая
Размах выносных опор, мм (прод/поперечный)	5800/5800
Установлен дополнительный генератор	

Система безопасности
Автоматический аварийный насос
Устройство аварийной остановки рабочей платформы
Автоматическое блокирующее устройство при несоблюдении правил безопасности (платформа)
Автоматический ограничитель рабочего диапазона
Контроллер устойчивости выносных опор
Световые устройства безопасности