

Автомобиль	ISUZU
Надстройка	АвтоГидроПодъемник
Модель шасси	QL1180JQFRY
Год изготовления	2025
Срок поставки	в наличии
Место поставки	Москва
Получение ЭПТС	с ЭПТС
Финансирование	покупка/лизинг
Тел.	8-495-161-69-99



Транспортное средство	Основные технические параметры
Общая масса (кг)	17 995
Размер автомобиля, мм	8685x2530x3920
модель двигателя	4HK1-TCG60
Коробка передач	MLD-6Q
Мощность (л/с)	151
Объем двигателя, л	5,193
Оснащение кабины	Кондиционер
Колесная база (мм)	4 500
Характеристики шин	295/80R22,5 18PR
Количество человек в кабине	3
Экологический класс	VI

Комплектация: домкрат, огнетушитель, набор инструментов, светоотражающий жилет, запасное колесо, дистанционный пульт управления

Подъемная система	
Максимальная рабочая высота, м	45
Нагрузка рабочей платформы, кг	300
Размер платформы, мм	3200x1000x1100
Телескопическая конструкция стрелы	Масляный цилиндр и трос
Подъемный цилиндр	2
Рабочий диапазон на максимальной высоте, м	3

Угол поворота стрелы	360°
Количество секций стрелы, шт	7
Количество граней	6
Система безопасности	автоматический аварийный режим
Система выравнивания	Автоматическая гидростатическая
Размах выносных опор, мм (прод/поперечный)	7500/7300

Система безопасности
Автоматический аварийный насос
Устройство аварийной остановки рабочей платформы
Автоматическое блокирующее устройство при несоблюдении правил безопасности (платформа)
Автоматический ограничитель рабочего диапазона
Контроллер устойчивости выносных опор
Световые устройства безопасности