



五环汽车
WUHUAN VEHICLE

Рефрижератор



五环汽车
WUHUAN VEHICLE

为专业而来，为品质而生



Описание автомобиля

Isuzu рефрижератор

Модель	HCQ5250XLC60	Модель шасси	QL1250U4SDZY
Габаритные размеры(мм)	10315×2600×3990	Колёсная база(мм)	4600+1370
Мощность	380 л.с.	Общая масса(кг)	25000
Коробка передач	12 ступенчатая	Снаряжённая масса (кг)	12800
Размер шины	12R22.518PR	Номинальная нагрузка(кг)	12070

承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家



五环汽车
WUHUAN VEHICLE



五环汽车
WUHUAN VEHICLE



五环汽车
WUHUAN VEHICLE



承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家



五环汽车
WUHUAN VEHICLE

车型分解图



1. Полиуретановая теплоизоляционная панель
2. Светоотражающая решетка
3. Холодильный агрегат
4. Нержавеющая дверная фурнитура
5. Световой сигнал торможения

承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家



Подробности надстройки

№	Название	Фотография	Описание
1	Холодильный агрегат		Низкотемпературный холодильный агрегат, диапазон температур от - 25°C до 20°C. Быстрое охлаждение, безопасность и надежность, высокая холодопроизводительность, большой воздушный поток, обеспечивает равномерное распределение температуры в кузове и сохраняет свежесть груза!
2	Кузов		Кузов изготовлен методом постоянного давления и температуры, обладает высокой теплоизоляцией и быстрым охлаждением! Конструкция кузова моделируется методом конечных элементов, проводится статический анализ структуры панелей и корпуса, анализ статического изгиба, оценка показателей прочности и жесткости, тестирование в различных условиях: экстренное торможение, перегрузка, дождь и снег! В результате достигаются преимущества: высокая теплоизоляция, высокая прочность, малый собственный вес, эстетичный внешний вид!



Технические параметры

Объект		Параметры
Размеры	Габаритные размеры (мм)	10315×2600×3990
	Колесная база (мм)	4600+1370
	Свес перед./зад.(мм)	1370/2475
Параметры надстройки	Размер кузова(мм)	7850×2420×2370
	Объём охлаждения (м³)	46
	Грузоподъёмность(кг)	12070
Параметры шасси	Модель шасси	QL1250U4SDZY
	Модель двигателя	6UZ1-TCG61



Опциональные оборудования

№	Название	Фотография	Описание
1	4 ряд направляющих рельса:		Такие же, как на скотобойне, крюки для мяса могут свободно скользить по ним, что исключает необходимость повторной погрузки-разгрузки, очень удобно и эффективно экономит время.
2	Крюки		Используются вместе с 4-рядными направляющими, удобны для транспортировки свинины, говядины и баранины, помогают сохранить свежесть мяса.
3	Вентиляционные каналы		Углубленные вентиляционные каналы улучшают циркуляцию холодного воздуха от холодильного агрегата, а их установка предотвращает плотное прилегание груза к днищу кузова.
4	Поперечные фиксирующие пазы		Используются при неполной загрузке кузова для установки фиксирующих перекладин, предотвращающих опрокидывание груза.



5	Устройство записи и печати данных о температуре и влажности		Регистрирует изменения температуры и влажности в процессе транспортировки в каждый момент времени, сохраняет детальные данные для последующего просмотра и анализа.
6	Инструментальный ящик		Для хранения инструментов.
7	Гидравлические ограждения (1,5т/1т)		Позволяет выбирать гидравлические ограждения соответствующей грузоподъемности в зависимости от типа груза, что значительно облегчает погрузочно-разгрузочные работы, экономя время и силы.
8	15см алюминиевый защитный фартук		Защита кузова от повреждений и истирания при погрузке/разгрузке грузов.
9	Охлаждающая установка Yuji 580 (произведена в Китае)		Быстрое охлаждение, стабильная работа, равномерное распределение холодного воздуха по всему объему.



五环汽车
WUHUAN VEHICLE

功能介绍

Описание продукции

Кузов рефрижератора HCQ5250XLC60 изготовлен методом постоянной температуры и постоянного давления с увлажнением, обладает высокой теплоизоляцией и быстрым охлаждением! Создана конечно-элементная модель конструкции кузова, проведен статический анализ структуры панелей и корпуса, анализ статического изгиба, оценка показателей прочности и жесткости, испытания в различных условиях: экстренное торможение, перегрузка, дождь и снег! В результате достигнуты преимущества: высокая теплоизоляция, высокая прочность, малый собственный вес, эстетичный внешний вид и другие!

Все рефрижераторы Wuhuan оснащены низкотемпературными холодильными установками с диапазоном температур от -25°C до +20°C, обеспечивающими быстрое охлаждение, безопасность и надежность, высокую холодопроизводительность, большой воздушный поток, что гарантирует равномерное распределение температуры в кузове и сохранение свежести груза! Широко применяются для транспортировки фруктов, овощей, свежих продуктов, фармацевтических товаров и других грузов, требующих соблюдения холодной цепи на всем пути следования.

承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家